




## KAMAZ-54901-92



[СКАЧАТЬ БРОШЮРУ](#)

[ЗАКАЗАТЬ](#)

### Стандарт: Евро 5

#### Особенности:

- Комфортабельная кабина шириной 2500мм с ровным полом
- Увеличенный до 1400 литров запас топлива
- Межсервисный интервал до 120 000 км
- Контроль нагрузки на ведущий мост
- Мощный и экономичный двигатель KAMAZ R6

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

|   |       |
|---|-------|
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11300 |
| Полная масса а/м, кг                        | 19700 |
| нагрузка на задний мост, кг                 | 11500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг                | 8200  |
| Полная масса автопоезда, кг                 | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг                | 35600 |
| Снаряженная масса, кг                       | 8400  |
| нагрузка на задний мост, кг                 | 2500  |
| нагрузка на переднюю ось, кг                | 5900  |

#### ДВИГАТЕЛЬ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Модель двигателя                              | 910.12-450 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)     | 2060 (210)          |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300                |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)    | 331 (450)           |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900                |
| Рабочий объем, л                              | 11,946              |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6   |
| Тип двигателя                  | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |

#### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Модель КП | ZF 12TX2210 TD                     |
| Тип       | автоматизированная, 12-ступенчатая |

#### ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Передаточное отношение | 2,278     |
| Тип                    | гипоидная |

#### ЗАДНИЙ МОСТ

|          |  |
|----------|--|
| Модель   | Daimler HL6  |
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |

#### КАБИНА

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Исполнение | высокая, с двумя спальными местами |
| Подвеска   | 4-х точечная пружинная             |
| Тип кабины | с ровным полом, шириной 2500мм     |

#### КОЛЕСА И ШИНЫ

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Размер обода | 9,00-22,5               |
| Тип колес    | дисковые                |
| Тип шин      | радиальные, бескамерные |
| Шины         | 315/70 R22,5            |

#### СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Высота ССУ, мм               | 1150                     |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2")                |
| Модель                       | Jost/Orlandi/SAF-Holland |

#### СИСТЕМА ПИТАНИЯ

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Вместимость топливного бака, л | 800+600 |
|--------------------------------|---------|

#### СЦЕПЛЕНИЕ

|        |  |
|--------|--|
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем        |
| Тип    | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |

#### ТОРМОЗА

|        |   |
|--------|---|
| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип    | дисковые (передние и задние)  |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ

|  |          |
|--|----------|
| Внешний габаритный радиус поворота, м            | 8        |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч            | 90       |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |

#### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/225 |
| Напряжение, В       | 24       |

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на заднюю ось, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, |
|-----------------------------|--|

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

---

<https://kamaz.ru/production/serial/sedelnye-tyagachi/kamaz-54901-92/>

© ПАО "КАМАЗ" 1999-2019

ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА САЙТЕ, ЗАЩИЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ