



[ГЛАВНАЯ](#) > [ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО "КАМАЗ"](#) > [ПРОДУКЦИЯ](#) > [СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ](#) > [САМОСВАЛЫ](#) > КАМАЗ-6520-001-49 (В5) "ЛЮКС"

КАМАЗ-6520-001-49 (В5) "ЛЮКС"



[СКАЧАТЬ БРОШЮРУ](#)

[ЗАКАЗАТЬ](#)

Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 6x4

Дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	21000
Полная масса а/м, кг	35000
нагрузка на заднюю тележку, кг	26000
нагрузка на переднюю ось, кг	9000
Снаряженная масса, кг	14000
нагрузка на заднюю тележку, кг	8200
нагрузка на переднюю ось, кг	5800

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Cummins ISL400 50
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1682 (171)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1400
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	287 (390)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Рабочий объем, л	8,88
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Степень сжатия	16,6
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 16S1820TO
Тип	механическая, 16-ступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Длина, мм	7960
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3370

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Модель ведущих мостов	КАМАЗ-6520
Передаточное отношение	5,11
Тип	двойная, с колесными редукторами

КАБИНА

Исполнение	без спального места
Подвеска	4-х точечная, пружинная
Тип кабины	расположенная над двигателем

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип колес	дисковые
задние	9,00 x 22,5
передние	11,75 x 22,5
Тип шин	бескамерные
Шины	
сзади	315/80 R22,5
спереди	385/65 R22,5

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Исполнение	обогрев выхлопными газами, полог с механизмом сматывания, дополнительная лестница
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	16
Угол подъема платформы, град	50

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость бака мочевины, л	70
Вместимость топливного бака, л	350

СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое мод. MZF-430

ТОРМОЗА

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180

ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ

Внешний габаритный радиус поворота, м	11
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	30 (18°)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/210
Напряжение, В	24

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

<https://kamaz.ru/production/serial/samosvaly/kamaz-6520-001-49-b5-lyuks/>

© ПАО "КАМАЗ" 1999-2019

ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА САЙТЕ, ЗАЩИЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ